



SC 5100 EXTRA LUB

TRAITEMENT INTÉGRAL GAZOLE/FOD/GNR



PRÉSENTATION

L'additif Gazole/Fioul/GNR SC 5100 se décline également en une version extra lubrifiante spécialement développée pour les environnements sujets à forte condensation comme les régions tropicales ou pays à forte amplitude thermique. Cet additif appelé le SC 5100 EXTRA LUB reprend toutes les caractéristiques et propriétés de base du SC 5100 en renforçant notablement la lubrification et l'élimination de l'eau contenu dans le carburant.



UTILISATION

FONCTIONS	<ul style="list-style-type: none">• Lubrifie• Augmente l'indice de cétane• Antifigeant• Préserve le stockage• Antioxydant	<ul style="list-style-type: none">• Corrige la présence d'eau• Biocide/fongicide• Réduit la consommation• Nettoie le système d'injection
DOSAGE	Préventif : 1 L/2000 L de carburant	Curatif : 1 L/1000 L de carburant
MÉLANGE	Verser le SC 5100 EXTRA LUB avant remplissage pour un mélange totalement homogène	



PROPRIÉTÉS

ESSAI	MÉTHODE	SPÉCIFICATION
Aspect	Visuel	Liquide teinté jaune
Densité	D 1298	0.915 - 0.930
Viscosité cSt à 40 °C	D 445	2.5 - 2.7
Point de Fluidité °C	/	- 30°
Point d'éclair °C	D 92	65°



TESTS EFFECTUÉS

Norme EN 590



CONDITIONNEMENTS

250 ML, 1 L, 5 L, 20 L, 60 L, 210 L, IBC de 1 000 L