



SC 5100 C+

TRAITEMENT INTÉGRAL GAZOLE/FOD/GNR



PRÉSENTATION

L'additif Gazole/Fioul/GNR SC 5100 se décline également en une version spécialement développée pour réduire de manière significative la consommation de carburant. C'est ainsi que le SC 5100 C+ reprend toutes les caractéristiques et propriétés de base du SC 5100 en surdosant les agents lubrifiant, décrassant et optimiseur de combustion.



UTILISATION

| | | |
|------------------|---|--|
| FONCTIONS | <ul style="list-style-type: none"> • Réduit la consommation • Lubrifie • Augmente l'indice de cétane de 2,7 points • Antifigeant • Préserve le stockage • Double la durée de vie du carburant | <ul style="list-style-type: none"> • Antioxydant • Corrige la présence d'eau • Biocide/fongicide • Nettoie le système d'injection • Ajout possible sous le point de trouble |
| | DOSAGE | Préventif : 1 L/2000 L de carburant |
| MÉLANGE | Verser le SC 5100 C+ avant remplissage pour un mélange totalement homogène | |



PROPRIÉTÉS

| ESSAI | MÉTHODE | SPÉCIFICATION |
|-----------------------|---------|----------------------|
| Aspect | Visuel | Liquide teinté jaune |
| Densité | D 1298 | 0.915 - 0.930 |
| Viscosité cSt à 40 °C | D 445 | 2.5 - 2.7 |
| Point de Fluidité °C | / | - 30° |
| Point d'éclair °C | D 92 | 65° |



TESTS EFFECTUÉS

Norme EN 590



CONDITIONNEMENTS

250 ML, 1 L, 5 L, 20 L, 60 L, 210 L, IBC de 1 000 L