

tél. : 04 79 63 44 19 • fax : 04 50 35 68 59

email : contact@safety-carb.com

web : www.safety-carb.com

Archamps Technopole,
Bâtiment Alliance A
74160 Archamps



SC 5000 O+

TRAITEMENT INTÉGRAL ESSENCE



PRÉSENTATION

Évolution du traitement intégral essence SC 5000, le SC 5000 O+ en reprend les caractéristiques, en incluant des agents améliorant l'indice d'octane. Particulièrement préconisé pour les carburants comportant de l'éthanol tel que l'E10 et l'E85 qui sont plus agressifs vis-à-vis des moteurs, le SC 5000 O+ permet de protéger les sièges de soupapes et améliore la lubrification générale du moteur. Il apporte aussi souplesse, rendement et réduction de la consommation de votre véhicule.



UTILISATION

FONCTIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Augmente l'indice d'octane • Réduit les émissions de fumées et de particules • Permet une meilleure pulvérisation du carburant • Réduit les risques de grippage des injecteurs • Rétablit le bon fonctionnement de l'injecteur 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimise les performances du moteur • Nettoie le système d'injection • Corrige la présence d'eau • Lubrifie
	DOSAGE	<p>Préventif : 1 L / 2 000 Litres d'Essence Curatif : jusqu'à 3 L / 1 000 L d'Essence</p>
MÉLANGE	Verser le SC 5000 O+ avant remplissage pour un mélange totalement homogène	



PROPRIÉTÉS

ESSAI	MÉTHODE	SPÉCIFICATION
Aspect	Visuel	Liquide teinté jaune/vert
Densité	D 1298	0.900 - 0.915
Viscosité cSt à 40 °C	D 445	2.4 - 2.6
Point de Fluidité °C	/	-30°
Point d'éclair °C	D 92	65°

Produit photosensible, ne pas exposer à la lumière et aux UV.



TESTS EFFECTUÉS

Norme EN 228



CONDITIONNEMENTS

1 L, 5 L, 20 L, 60 L, 210 L, IBC de 1 000 L