



SC 5100

TRAITEMENT INTÉGRAL GAZOLE/FOD/GNR



PRÉSENTATION

Additif Gazole/Fioul/GNR issu de la plus récente technologie Européenne et testé par le GROUPE UTAC CERAM. Le SC 5100 convient pour tout type de moteurs diesel et de chaudières au fioul. Le SC5 100 est éligible aux primes CEE, partenaire de l'AIDEE.



UTILISATION

FONCTIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Augmente l'indice de cétane • Double la durée de vie du carburant • Pouvoirs lubrifiant et antioxydant • Réduit la consommation : -3.1% mini. • Réduit les émissions de CO₂ : -3.2% • Ajout possible sous le point de trouble • Corrige la présence d'eau 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoie le système d'injection • Abaisse boues et sédiments • Antifigeant et défigeant • Élimine les parasites de toute nature • Nettoie le système d'injection, les FAP et vannes EGR
DOSAGE	Préventif : 1 Litre/2000 Litres de carburant	Curatif : 1 Litre/1000 Litres de carburant
MÉLANGE	Verser le SC 5100 avant remplissage pour un mélange totalement homogène	



PROPRIÉTÉS

ESSAI	MÉTHODE	SPÉCIFICATION
Aspect	Visuel	Liquide teinté jaune
Densité	D 1298	0.900 - 0.915
Viscosité cSt à 40 °C	D 445	2.4 - 2.6
Point de Fluidité °C	/	-30°
Point d'éclair °C	D 92	65°

Le SC 5100 est **biodegradable**, test en conformité avec les lignes directrices de l'OCDE 301F.



TESTS EFFECTUÉS

Norme EN 590



CONDITIONNEMENTS

250 ML, 1 L, 5 L, 20 L, 60 L, 210 L, IBC de 1 000 L