

## SC 6000

### ANTI-CONSOMMATION D'HUILE



#### PRÉSENTATION

Le SC 6000 est constitué d'une combinaison de polymères et de stabilisants dans un support minéral. Cet additif est spécialement conçu pour prévenir des consommations excessives d'huile de certains moteurs.

- ✓ Réduit la consommation anormale
- ✓ Améliore la compression
- ✓ Restaure l'action des additifs neutralisants et antioxydants



#### UTILISATION

<b>FONCTION</b>	Éviter la surconsommation d'huile moteur
<b>DOSAGE</b>	1 flacon dans le carter moteur
<b>MÉLANGE</b>	Verser le contenu du flacon du dans le carter, 300 ML étant suffisants jusqu'à 5 L d'huile

NOTA : Si, toutefois, la consommation d'huile ne se réduisait pas de façon significative, ajouter un second flacon



#### PROPRIÉTÉS

ESSAI	MÉTHODE	SPÉCIFICATION
Aspect	Visuel	Clair et limpide
Densité	D 1298	0.870 - 0.875
Viscosité cSt à 40 °C	D 445	180 - 217
Viscosité	Ford Cup 4	/
Indice de réfraction à 20 °C	DIN 51423	1.4830
Point d'éclair °C	D 92	/



#### CONDITIONNEMENTS

300 ML, 1 L, 5 L, 20 L, 60 L, 210 L, IBC de 1 000 L