



SC 6100

ANTI-FRICTION & ANTI-USURE MOTEUR



PRÉSENTATION

Le SC 6100 est un concentré multifonctionnel, issu de la plus récente technologie en matière de lubrifiants. Cet additif contient de puissants composés lubrifiants qui, grâce à leurs propriétés d'accrochage sur les métaux, forment un film antifriction sur leur surface ; ceci améliore de façon significative la qualité de l'huile moteur entraînant de ce fait un impact favorable sur la mécanique. L'additif Antifriction & Anti-usure est recommandé pour toutes les huiles-moteurs : minérales, semi-synthétiques et synthétiques, mono et multigrades.

Essence ou diesel, y compris avec turbo ou catalyseur.



UTILISATION

| | |
|-----------------|---|
| FONCTION | Réduit l'usure moteur |
| DOSAGE | 1 flacon dans le carter moteur |
| MÉLANGE | Ajouter à l'huile moteur le contenu de 1 flacon après chaque vidange ou entre celles-ci |



PROPRIÉTÉS

| ESSAI | MÉTHODE | SPÉCIFICATION |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Aspect | Visuel | Couleur verte, brillante et claire |
| Densité | D 1298 | 150 - 180 |
| Viscosité cSt à 40 °C | D 445 | 6 - 8 |
| Indice de réfraction à 20 °C | DIN 51423 | 1.4865 - 1.4930 |
| Point d'éclair °C | D 92 | 255° |



CONDITIONNEMENTS

300 ML, 1 L, 5 L, 20 L, 60 L, 210 L, IBC de 1 000 L