

## SC 6200

### ANTI-FUITE D'HUILE MOTEUR, BOITE, PONT



#### PRÉSENTATION

Le SC 6200 est un additif qui contient des régénérateurs de joints et bagues et des dissolvants de dépôts, éliminant les fuites d'huile de carters et de boîtiers de direction assistée. Il régénère l'élasticité des joints et bagues d'étanchéité en caoutchouc du vilebrequin, arbre à cames et guides de soupapes.

N'influence ni la qualité et la viscosité de l'huile, ni l'espacement des vidanges.

Compatible avec toutes les huiles minérales, semi-synthétiques et synthétiques, mono et multigrades.

- ✓ Colmate les fuites d'huile sauf en cas de défauts mécaniques
- ✓ Restaure le volume et l'élasticité d'origine aux joints et bagues
- ✓ Nettoie les pièces mécaniques du moteur
- ✓ Évite les taches d'huile dans les garages et parkings



#### UTILISATION

<b>FONCTION</b>	Éradiquer les fuites
<b>DOSAGE</b>	1 flacon dans le carter moteur ou le carter boîte de vitesse
<b>MÉLANGE</b>	Verser le contenu du flacon dans le carter, 300 ML étant suffisants jusqu'à 5 L d'huile. Pour la boîte ou le pont, ne pas dépasser 10% d'additif par rapport au volume d'huile

NOTA : Ne pas vidanger avant 1 000 km minimum



#### PROPRIÉTÉS

ESSAI	MÉTHODE	SPÉCIFICATION
Aspect	Visuel	Clair et limpide
Densité	D 1298	0.890 - 0.895
Viscosité cSt à 40 °C	D 445	8.10 - 8.80
Indice de réfraction à 20 °C	DIN 51423	1.4765 - 1.4840
Point d'éclair °C	D 92	75 - 80



#### CONDITIONNEMENTS

300 ML, 1 L, 5 L, 20 L, 60 L, 210 L, IBC de 1 000 L