

tél. : 04 79 63 44 19 • fax : 04 50 35 68 59

email : contact@safety-carb.com

web : www.safety-carb.com

Archamps Technopole,

Bâtiment Alliance A

74160 Archamps



SAFETY DÉGRIPPANT

DÉGRIPPANT ET LUBRIFIANT



PRÉSENTATION

SAFETY DÉGRIPPANT est une huile très fine pénétrante et protectrice à plusieurs fonctions. Elle est utilisée pour dégripper les assemblages rouillés. Sa pénétration remarquable permet d'entrer dans les espaces les plus fins et les plus profonds.

SAFETY DÉGRIPPANT sert de protection contre la rouille pendant le stockage ou le transport. Il forme un film protecteur non salissant. On peut également l'appliquer sur des surfaces humides.



UTILISATION

FONCTIONS	<ul style="list-style-type: none">• Chasse l'humidité• S'infiltrer en-dessous de l'eau• Pouvoir nettoyant• Dissout : graisse, huile, goudron, graphite, dépôt de carbone, tout en lubrifiant et protégeant les pièces traitées
APPLICATION	SAFETY DÉGRIPPANT s'utilise également comme huile lubrifiante pour chaînes, ressorts, outillages et petite mécanique.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COULEUR	-	Jaune/Translucide
HUILE DE BASE	-	Minérale
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-	-30 à +80 °C
POINT D'INFLAMMATION	DIN 51758	63 °C
POIDS SPÉCIFIQUE 15 °C	SEB181301	830 Kg/m ³
VISCOSITÉ 40 °C	DIN 51562	2-3 mm ² /s



CONDITIONNEMENTS

400 ML